



# ROLSTEIGERS

De wet zegt dat, wanneer het werk op een hoogte boven de 2,50 meter moet worden uitgevoerd, er een veilige steiger, bordes of werkvloer moet zijn aangebracht, of het gevaar moet zijn tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekken, leuning en dergelijke.

Een rolsteiger is: *een van wielen voorziene steiger of stelling met één of meer werkvloeren.*

Rolsteigers worden in veel afmetingen en uitvoeringen gebruikt bij montage- en onderhoudswerkzaamheden. In verband met de hanteerbaarheid worden rolsteigers bij voorkeur zo licht mogelijk en met zo klein mogelijke dwarsafmeting uitgevoerd.

Opbouwen van de rolsteiger: Controleer aan de hand van de gebruiksaanwijzing of alle materialen aanwezig zijn. Zorg dat de rolsteiger verticaal kan worden opgesteld. Gebruik alle materialen die zijn geleverd en controleer dit aan de hand van de materialenlijst van de leverancier.

In de onmiddellijke omgeving van een rolsteiger moet een in het Nederlands opgestelde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Hierin moet zijn vermeld:

- Aanwijzingen t.a.v. de samenstelling
- De toelaatbare belasting
- De voorwaarden waaraan bij een opgestelde steiger moet worden voldaan om de standzekerheid te waarborgen
- Op een rolsteiger moeten het type en de fabrikant van de steiger op eenvoudige wijze herkenbaar zijn aangeduid.

Veilig gebruik van de rolsteiger

- Wanneer een werkvloer hoger dan 2 meter boven de begane grond is gelegen, moet de minimumbreedte van de vloer 0,6 meter bedragen.
- Werkvloeren moeten rondom zijn voorzien van een hekwerk van ten minste 1 meter boven de werkvloer. Er moet een tussenregel worden geplaatst op 0,5 meter boven de werkvloer.
- Zet voor het betreden van de rolsteiger de wielen op de rem.
- Controleer de rolsteiger altijd op stabiliteit!
- Beklimmen van de steiger doet u via de binnenzijde.
- Sluit luiken van werkvloeren wanneer u boven bent aangekomen.
- Gebruik altijd deugdelijk materiaal.





Arboco Veiligheid & Advies

[www.arboco-va.nl](http://www.arboco-va.nl)

[info@arboco-va.nl](mailto:info@arboco-va.nl)

06 – 25 00 43 99



ARBOCO Veiligheid & Advies

- **Controleer de rolsteiger voordat je hem gaat gebruiken.**
- **Verricht geen tijdelijke reparaties aan een rolsteiger.**
- **Laat reparaties over aan een deskundige.**
- **Haal materiaal en gereedschap omhoog met behulp van een hijstouw. Stop geen gereedschap in uw zakken.**
- **Verplaats nooit een steiger wanneer u boven bent. Wanneer u een steiger wilt verplaatsen dan mag er niemand op aanwezig zijn, ook dient u uw gereedschap mee naar beneden te nemen**
- **De hoogte van de werkvloer mag niet hoger zijn dan 3 maal de basisbreedte. Deze breedte kan vergroot worden d.m.v. driehoek- of rolstabilisators.**
- **Zorg dat de vloer dicht gelegd is en zorg voor een goede opgang of ladder.**
- **Probeer nooit een rolsteiger over luchtslangen of andere obstakels te tillen, ook hierbij kantelt hij snel.**
- **Zet bij harde wind de rolsteiger vast aan een constructie of gebruik tuidraden.**



